

DSS3000X-RT	DSS2000X-RT	DSS1500X-RT	DSS1500B-RT	DSS1500BW	مدل	
Line-Interactive					تکنولوژی	
3000VA - 3000W	2000VA - 2000W	1500VA - 1500W			توان نامی	
220VAC					ولتاژ نامی	
در بار 0% تا 70% نامی (148~270 VAC) در بار 70% تا 100% نامی (170~270 VAC)					محدوده‌ی ولتاژ	
20A	13A	10A			ماکزیمم جریان	
50+3Hz یا ±5Hz					فرکانس	
تک فاز					فاز	
220± 10% VAC					برق	ولتاژ
220± 1% VAC					باتری	
13.63A	9.09A	6.8A			جریان	
در حالت برق شهر: برابر ورودی و در حالت باتری: 50Hz±0.01					فرکانس	
تک فاز					فاز	
1					ضریب قدرت نامی	
در بار غیرخطی: <5%	در بار غیر خطی: <6%	در بار غیرخطی: <5%			THD	
از ۱.۰۵٪ تا ۱.۲۵٪ توان نامی به مدت ۱۰ ثانیه سیلد اسید بدون نیاز به نگهداری و سرویس					تحمل اضافه بار	
نوع					نوع	
96VDC	48VDC				ولتاژ	
ندارد (دارای شارژر قوی جهت کابینت باتری با آمپرساعت بالا)			4X12V(9Ah)		باتری داخلی	
مجهر به کانکتور مخصوص جهت اتصال به کابینت باتری			ندارد		باتری خارجی	
حدود ۱۰ ساعت پس از تخلیه کامل تا ۹۰٪					زمان شارژ مجدد	
در حالت برق شهر >95%					راندمان	
2-4msec					زمان سوئیچ	
0~40C°					دما	محدوده‌ی کاری
0~80% غیر فشرده					رطوبت	
تا ارتفاع ۱۰۰۰ متری از سطح دریا (بر اساس استاندارد IEC62040)					ارتفاع	ابعاد (mm) (ارتفاع X عمق X عرض)
483*542*90					با دستگیره جهت نصب در رک	
530*620*205					با بسته بندی	شرایط فیزیکی
17.2	16.6	15.1	28.3		با بسته بندی	
14.7	14.1	12.6	25.8		خالص	وزن (Kg)